

Cầu dao tự động dạng khối - MCCB T6-T7-T7M



Đặc điểm

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điện tử: từ 0.4-1In

Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 3200A

Sản phẩm	Khả năng cắt (KA)	Loại	Dòng định mức In (A)	MCCB 3P Mã sản phẩm	Đơn giá VND	MCCB 4P Mã sản phẩm	Đơn giá VND
T6 - T7 MCCB							
	36KA	T6N	800	1SDA060268R1	35,109,000	1SDA060273R1	45,642,000
	50KA	T6S	800	1SDA060278R1	38,959,000	1SDA060283R1	50,648,000
			1000	1SDA062738R1	42,457,000	1SDA062746R1	55,194,000
		T7S	1250	1SDA062866R1	47,490,000	1SDA062874R1	61,736,000
			1600	1SDA062994R1	68,694,000	1SDA063002R1	89,304,000
	70KA	T6H	800	1SDA060289R1	44,872,000	1SDA060294R1	58,333,000
			1000	1SDA062770R1	48,547,000	1SDA062778R1	63,108,000
		T7H	1250	1SDA062898R1	53,402,000	1SDA062906R1	69,421,000
	1600		1SDA063026R1	79,710,000	1SDA063034R1	103,624,000	
	100KA	T6L	800	1SDA060299R1	53,916,000	1SDA060305R1	70,093,000
120KA	T7L	1000	1SDA062802R1	59,271,000	1SDA062810R1	77,054,000	
		1250	1SDA062930R1	63,815,000	1SDA062938R1	82,960,000	
		1600	1SDA063058R1	91,712,000	1SDA063066R1	119,227,000	
T7- M MCCB							
	50KA	T7S-M	800	1SDA061981R1	43,242,000	1SDA061989R1	56,216,000
			1000	1SDA062754R1	43,731,000	1SDA062762R1	56,849,000
			1250	1SDA062882R1	48,914,000	1SDA062890R1	63,589,000
			1600	1SDA063010R1	70,756,000	1SDA063018R1	91,983,000
70KA	T7H-M	800	1SDA062658R1	49,443,000	1SDA062666R1	64,277,000	
		1000	1SDA062786R1	50,004,000	1SDA062794R1	65,003,000	
		1250	1SDA062914R1	55,005,000	1SDA062922R1	71,504,000	
		1600	1SDA063042R1	82,102,000	1SDA063050R1	106,733,000	
120KA	T7L-M	800	1SDA062690R1	60,368,000	1SDA062698R1	78,479,000	
		1000	1SDA062818R1	61,048,000	1SDA062826R1	79,367,000	
		1250	1SDA062946R1	65,730,000	1SDA062954R1	85,449,000	
		1600	1SDA063074R1	94,464,000	1SDA063082R1	122,804,000	
150KA	T7V-M	800	1SDA062722R1	64,470,000	1SDA062730R1	83,814,000	
		1000	1SDA062850R1	65,199,000	1SDA062858R1	84,759,000	
		1250	1SDA062978R1	72,303,000	1SDA062986R1	93,993,000	



T7-M



Tương thích điện từ



Nhiệt đới hóa

Các bộ ngắt bảo vệ và bảo vệ dòng rò bằng điện tử tuân theo tiêu chuẩn tương thích điện từ IEC 60947-2, phụ lục B và F

Hoạt động của các bộ bảo vệ điện tử trên không chịu sự tác động do các nhiễu loạn của các thiết bị điện tử cũng như các nhiễu loạn trong không khí và các hiện tượng phóng điện lân cận

Cầu dao tự động và các phụ kiện được nhiệt đới hóa tuân theo tiêu chuẩn IEC IEC 60068-2-30 nhờ các cấu trúc chuyên biệt:

- Vỏ hộp cách điện được làm từ nhựa tổng hợp và gia cố thêm bằng sợi thủy tinh
- Xử lý chống ăn mòn cho các phần kim loại chính
- Ứng dụng bảo vệ chống ngưng tụ nước cho bộ bảo vệ quá tải và các phụ kiện liên quan